

Equipos Hidroneumáticos

CLAVE	MODELO	IMAGEN	POTENCIA		MOTOR	MOD. TANQUE	RANGO PRE-CALIBRADO	CONEXIONES		DIMENSIONES (mm)
			HP	W				SUCCION	DESC.	
2616	SH60T	IMAGEN 1	½	370	127V~60Hz 1F	TO-24L	20-40 PSI	NPT 1"	NPT 1"	510 x 337 x 590
2616A	SH60T-A	IMAGEN 2	½	370		TO-24L	20-40 PSI	NPT 1"	NPT 1"	525 x 285 x 530
2617	SH70T		¾	550		TO-36L	20-40 PSI	NPT 1"	NPT 1"	540 x 345 x 595
2618	SH80T	1	750	TO-50L		20-40 PSI	NPT 1"	NPT 1"	590 x 337 x 590	

\*El armado de Hidros a petición con otras combinaciones no tiene caja original de fábrica.

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**IMPULSOR DE BRONCE 100% MAYOR RESISTENCIA**



**EMBOBINADO DE COBRE 100%**



**PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)**



**INSERTO ANTIBLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE**



**SUCCION MÁXIMA 7 MTS**

IMAGEN 1

MODELOS SH60T



IMAGEN 2

MODELOS SH60T-A SH70T SH80T



- EQUIPO CALIBRADO PARA TRABAJO: 20 PSI (ARRANQUE), 40 PSI (PARO)
- RANGO DE CALIBRACIÓN DE AIRE: 18/25 PSI

CAJA MASTER 1 PIEZA

Refacciones Para Mantenimiento y Reparación

AUTOMÁTICO		MANÓMETRO		BRIDAS		TANQUES		MEMBRANAS		MANGUERA	
CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO
0311	PC-2	1702	Y40	1442	BR-02	2621	TO-24L	1462	MEM-24	1561	HM-50
0311A	SK-2					2622	TO-36L	M104	MEM-50	1562	HM-60
						2624	TO-50L			1563	HM-70

RACOT		PIVOTE (VÁLVULA)	
CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO
1411	RAC-5L	P808	AST-01
1412	RAC-5C	P809	AST-02